








# Aire Acondicionado Tipo Cassette



turn to the experts<sup>®</sup>



-  **Refrigerante R-410/R-22 Puron**
-  **Diseño compacto**
-  **Motores con bajo nivel de ruido**
-  **Salida de aire de 4 vías**
-  **Tapones removibles para fácil mantenimiento**
-  **Panel de LCD**
-  **Bomba de drenaje de agua interna**



# Aire Acondicionado Tipo Cassete



turn to the experts 

Modelo			40KCQ363A	40KCQ483A	40KCQ603A
Alimentación Eléctrica		V-Hz-Ph	220~230/60	220~230/60	220~230/60
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	36,000	48,000	60,000
Motor Evaporadora	Cantidad		1	1	1
	Potencia	W	234.5/157.5/139.5	234.5/157.5/139.5	234.5/157.5/139.5
	Capacitor	uF	4.5UF/450V	4.5UF/450V	4.5UF/450V
	Velocidad (Alta/Med/Baja)	r/min	780/590/555	780/590/555	780/590/555
Serpentín Evaporadora	Número de hileras		2	3	3
	Espacio entre aletas	mm	1.4	1.4	1.4
	Tipo de aleta		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Coil Largo*alto*ancho	mm	2,010x210x26.74	2,080x210x40.11	2,080x252x40.11
	Número de Circuitos		10	10	12
Flujo de Aire (Alta/Med/Baja)		m3/h	1,800/1,600/1,400	1,900/1,600/1,400	2,000/1,700/1,500
Nivel de Ruido (Alta/Med/Baja)		dB(A)	52/48/46	53/47/45	54/50/45
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	Evaporadora	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x287
	Empaque	mm	900x900x265	900x900x265	900x900x292
	Panel	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Empaque Panel	mm	1,035x1,035x90	1,035x1,035x90	1,035x1,035x90
	Peso Neto/Bruto (Evaporadora)	kg	24/5/30	27/30.5	29/34
	Peso Neto/Bruto (Panel)	kg	5/8	5/8	5/8
Diámetro de la tubería - desagüe		mm	32	32	32
Tubería refrigerante Línea de Líquido/Línea de Gas		mm(inch)	9.52/19(3/8"/3/4")	9.52/19(3/8"/3/4")	9.52/19(3/8"/3/4")
Rango de operación		°C	17~32	17~32	17~32

